

Scheda Tecnica

Descrizione: BADOERA "L'intonachino" è un prodotto a base di grassello di calce a lunga stagionatura, polimeri naturali e granuli di marmo di diverse granulometrie ed è colorato in massa unicamente con biossido di titanio ed ossidi di ferro.

Una volta applicato presenta la caratteristica "ombreggiatura" tipica dei prodotti a calce, il classico effetto antico, che si accentua con l'aumentare dell'intensità delle tinte.

BADOERA L"intonachino" conferisce le seguenti qualità:

- elevato ancoraggio al supporto
- massima traspirabilità
- resistenza alla luce dei colori
- resistente alle aggressioni acide ed alcaline atmosferiche
- ostacola fortemente la formazione di muffe
- non è dannoso per l'uomo e l'ambiente.

Campo d'impiego: Esclusivamente su intonaci nuovi o tirati a nuovo previa eliminazione completa dalle vecchie pitture

Confezioni: 25 – 8 kg il bianco
25 kg i colorati

Colori disponibili: Bianco -18 tinte di cartella – 315 tinte di campionario contraddistinte dal simbolo

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	79% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	2,8 ±3kg / m ² a 2 passate (consigliabile) – 1,8 – 2kg / m ² a 1 passata
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 - 2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Stendere con frattazzo di plastica, lavorarlo con frattazzo di legno, di spugna o di plastica
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli o grassi. Applicare 1 mano di CONSOLIDANTE ACRILICO per calce, diluito 1 parte con 4-6 parti d'acqua per uniformare l'assorbimento, dopo 24 ore stendere BADOERA "L'intonachino" con frattazzo di plastica, e lavorarlo con frattazzo di legno, di spugna o di plastica, rispettivamente si otterrà un effetto più rustico con il primo, e progressivamente più omogeneo con gli altri. Dopo 24 ore applicare la 2 mano di BADOERA "L'intonachino".

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.