

# BARRICATA

## Scheda Tecnica

**Descrizione:** BARRICATA è un "Flatting", vernice per la finitura del legno, formulata con resine poliuretaniche monocomponenti, che conferiscono, nello stesso tempo, al film applicato, ottima durezza e buona elasticità, facile applicabilità e pregevole distensione.  
BARRICATA viene usata per la finitura di supporti precedentemente verniciati con GARDENA IMPREGNANTE ove si voglia una finitura lucida o satinata, oppure su vecchie vernici trasparenti o colorate, con BARRICATA COLORATA ove si voglia modificarne il colore.  
BARRICATA va applicata ben diluita ed a mani tirate, poiché l'applicazione all'esterno sconsiglia spessori troppo elevati, pena lo sfogliamento.

**Campo d'impiego:** qualsiasi supporto in legno, quali portoni, mobili da giardino, barche, serramenti, ecc.

**Confezioni:** 4 – 0,750 – 0,375 L

**Colori disponibili:** Trasparente lucido – Satinato – Trasparente colorato tinte di cartella.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido trasparente colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	920"±30" g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	90"±10" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	56% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	14 ÷ 16 m <sup>2</sup> /L con 1 mano
Diluizione	Ragia minerale – Pennello e rullo 10% ca. - A spruzzo 20-25%
Essiccazione	Asciutto al tatto 3-4 ore– Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Ragia minerale – Diluente sintetico

### Modalità

#### di applicazione:

**Legno nuovo:** 1 mano di GARDENA IMPREGNANTE, carteggiare bene per rimuovere il pelo sollevato del legno.  
1 ulteriore mano di GARDENA IMPREGNANTE per uniformare l'assorbimento.  
1 o 2 mani BARRICATA LUCIDA e/o SATINATA INCOLORE o COLORATA.

**Legno già verniciato in buono stato:** carteggiare profondamente, pulire e quindi applicare 1-2 mani di BARRICATA LUCIDA e/o SATINATA o COLORATA

**Legno con vernici in fase di distacco:** Asportare completamente le vecchie vernici fino a legno grezzo con sverniciatore universale, quindi effettuare il ciclo applicativo come da legno nuovo.

**N.B.:** Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.