

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di particolari additivi silossanici disciolti in ragia minerale, Domofix serve per preservare facciate in cemento e pietra a vista dall'umidità e dalle piogge, non filma sulla superficie che rimane completamente traspirante.

Domofix, quando asciutto, lascia sul supporto dei cristalli di silicone, che rendono perfettamente idrorepellente la stessa, lasciandola inalterata sotto il profilo estetico.

Come controprova è sufficiente, prima del trattamento con Domofix, gettare sulla parete un getto d'acqua, e si vedrà che la stessa tende ad essere assorbita. Dopo il trattamento, cioè due mani di Domofix distanziate 24 ore una dall'altra, si getterà sulla parete lo stesso getto d'acqua, si vedrà la stessa scivolare sulla parete e disperdersi sotto forma di gocce.

L'effetto protettivo di Domofix è duraturo per anni.

Campo d'impiego: Pietra a vista, cemento, materiali lapidei.

Confezioni: 18 – 4 – 1 L

Colori disponibili: Incolore trasparente.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido incolore	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	810±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Non classificabile	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	6,4% ± 0,3%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 6 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: Eliminare ogni traccia di sporco, parti poco aderenti, eventuali efflorescenze previa spazzolatura. Nel caso di applicazione a spruzzo coprire porte, finestre ecc.; la parete deve essere asciutta. Applicare 2 mani di Domofix, distanziate di 24 ore una dall'altra. Materiali lapidei particolarmente assorbenti, esempio il tufo, avranno bisogno di una terza mano.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.