

ECODELTA

Impregnante cerato per legno all'acqua

Scheda Tecnica

Descrizione: ECODELTA è un impregnante acrilico all'acqua per legno, idoneo alla preservazione dello stesso da funghi, muffe e marcescenza. Gli ossidi di ferro trasparenti che lo compongono, garantiscono un'alta resistenza alla luce ed una lunga protezione dai raggi ultravioletti del sole. Il prodotto penetra nel legno in profondità, la pellicola che si forma è minima e non è soggetta a sfogliamenti, pertanto è duratura nel tempo, così come il colore. Vantaggi rispetto ad un ciclo analogo al solvente:

- emissione di solvente praticamente azzerato
- nocività nulla per l'applicatore
- rapidità di essiccazione e sovrapplicazione
- grande uniformità del colore
- prodotto e strumenti di applicazione diluibili e lavabili con acqua

ECODELTA IMPREGNANTE all'acqua è il futuro nel campo della protezione e decorazione del legno.

Campo d'impiego: Infissi, serramenti e qualsiasi manufatto in legno sia all'esterno sia all'interno.

Confezioni: 16 – 2,5 – 0,750 – 0,375 L

Colori disponibili: Incolore – 7 tinte di cartella.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1020±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	12"±2" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	23% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	12 ÷ 16 m ² /L in funzione dell'assorbimento del legno
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Immersione
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: Il supporto deve essere asciutto e pulito, eventualmente spazzolato, privo di oli e grassi.

Impregnante a finire:

dopo pulizia, applicare 1 mano di ECODELTA IMPREGNANTE incolore, dopo 24 ore carteggiare per rimuovere il pelo del legno sollevatosi, indi applicare 2 mani di ECODELTA IMPREGNANTE colorato, distanziate 24 ore una dall'altra. Il ciclo applicato dura nel tempo, non sfoglia, ma si autoconsuma, abbisogna di manutenzione ogni 2÷4 anni; è sufficiente carteggiare ed applicare 1 mano dello stesso ECODELTA IMPREGNANTE colorato.

Finitura lucida o satinata:

Dopo pulizia, applicare 2 mani di ECODELTA IMPREGNANTE colorato, carteggiando dopo la 1^a mano, infine applicare 2 mani di ECODELTA VERNICE LUCIDA O SATINATA (diluendo come da specifiche applicative).

ATTENZIONE: ECODELTA IMPREGNANTE incolore non resiste all'esterno. Va bene solo per finiture all'interno. Solo i colorati resistono all'esterno grazie alla persistenza degli ossidi di ferro trasparenti.

N.B.: Applicare a temperature superiori a + 10°C. Il prodotto teme il gelo, non stoccare in ambienti con temperature inferiori a + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.