

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di resine poliuretaniche monocomponenti, di speciali cere ed additivi siliconici idrorepellenti, Gardena Cerato è un prodotto per legno a finire di nuova concezione. Il legno nuovo viene protetto da muffe, funghi, insetti, dai raggi ultravioletti del sole, dalle intemperie, dagli aggressivi classici degli ambienti marini ed industriali, con un'unica soluzione, cioè Gardena Cerato. Il prodotto ha un effetto estetico satinato semilucido e l'eventuale manutenzione pluriennale prevede unicamente la carteggiatura e la riapplicazione di 1 mano di Gardena Cerato per il ripristino, poiché il prodotto non sfoglia.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto in legno sia all'esterno che all'interno.

Confezioni: 18 – 4 – 0,750 L

Colori disponibili: Trasparente (va applicato a finire solo all'interno o come prima mano all'esterno) – Colori cartella.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICHE | METODO DI PROVA / STRUMENTO |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Aspetto | Liquido trasparente colorato | Metodo Farp IL-01 – Visivo |
| Peso specifico | 940±30 g/L | Metodo Farp IL-01 – Picnometro |
| Viscosità | 18"±2" a 20° C | Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4 |
| Residuo secco | 43% ± 2% | In peso sulla formula |

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | SPECIFICHE |
|-----------------------------|---|
| Resa | 12 ÷ 14 m ² /L con 1 mano |
| Diluizione | Ragia minerale – Pennello e rullo 4-6% - A spruzzo 10-15% |
| Essiccazione | Asciutto al tatto 1-2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore |
| Applicazione | Pennello – Rullo – Spruzzo – Straccio - Immersione |
| Lavaggio attrezzi | Ragia minerale – Diluente sintetico |

Modalità di applicazione:

Legno nuovo: il supporto deve essere asciutto e pulito
Applicare 1 mano di Gardena Cerato incolore/colorato e carteggiare bene per eliminare il pelo sollevato del legno. Per la finitura applicare 1-2 mani di Gardena Cerato colorato.

Legno con vernici in buono stato: carteggiare profondamente - applicare 1 mano di Gardena Cerato Colorato.

Legno con vernici in fase di distacco: asportare completamente le vecchie vernici fino a legno grezzo con sverniciatore universale, quindi effettuare il ciclo applicativo come da legno nuovo.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.