

GARDENA

Scheda Tecnica

Descrizione: E' un prodotto concepito per la conservazione pluriennale del legno sia all'interno sia all'esterno. GARDENA è formulato con legante sintetico poliuretano monocomponente al solvente ed ossidi di ferro trasparenti resistenti alla luce; è additivato con protettivi che conferiscono particolare resistenza alle muffe, funghi, insetti, raggi UVA; è di facile applicazione e scorrevolezza perfetta. GARDENA impregnante penetra profondamente nel legno, forma una minima pellicola, per cui non sfoglia e si autoconsuma nel tempo. Per la manutenzione periodica del supporto è sufficiente una lieve carteggiatura e l'applicazione di una nuova mano di prodotto.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto in legno grezzo.

Confezioni: 18 – 4 – 0,750 - 0,375 L

Colori disponibili: Rovere, Douglas, Noce chiaro, Noce scuro, Olivo, Mogano, Palissandro, Nero ebano, Incolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido trasparente colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	860±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	12"±1" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	22% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	12 ÷ 14 m ² /L con 1 mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Straccio - Immersione
Lavaggio attrezzi	Ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: Il legno deve essere stagionato e asciutto. Non applicare in condizioni di elevata umidità (oltre il 70%) e/o con elevate temperature. GARDENA incolore va applicato a finire solo all'interno o come prima mano all'esterno poiché solo i colorati resistono all'esterno. **MESCOLARE BENE PRIMA DELL'USO.**

Legno nuovo: Applicare 1 mano di Gardena impregnante incolore/colorato e carteggiare bene per eliminare il pelo sollevato del legno. Successivamente applicare 1-2 mani di GARDENA impregnante del colore desiderato.

Legno con impregnante in buono stato: Carteggiare lievemente ed applicare 1 mano di Gardena impregnante colorato.

Legno con vernici in fase di distacco: Asportare completamente le vecchie vernici fino a legno grezzo con sverniciatore universale, quindi effettuare il ciclo applicativo come da legno nuovo.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo. E' comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori allo 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.