

Scheda Tecnica

Descrizione: HAN 2 è un additivo concentrato antimuffa da aggiungere alle idropitture tradizionali FARP, per impedire lungamente nel tempo l'insorgere delle fastidiose, antiestetiche, antigieniche macchie di muffa sulle pareti di casa.

Campo d'impiego: In aggiunta ad idropitture FARP da applicare su qualsivoglia superfici soggette a muffe, oppure se si vuole prevenirne l'insorgenza.

Confezioni: 0,750 – 0,250 L

Colori disponibili: Pasta bianca

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1480±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	65% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	la confezione da 0,250 L va aggiunta su una confezione di idropittura FARP da 5 L, la confezione da 0,750 L su una confezione di idropittura FARP da 15 L
Diluizione	Pronto all'uso – amalgamarla bene all'idropittura FARP
Essiccazione	Non modifica l'essiccazione dell'idropittura FARP
Applicazione	Non classificabile
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: HAN 2 è un additivo da aggiungere alle pitture. Le pareti soggette a muffe, devono però essere prima trattate con ANIENTOL, disinfettante antimuffa, per neutralizzarle e quindi raschiate. Poi si procederà con l'applicazione di 1-2 mani di pittura additivata.

HAN 2, come additivo puro, è classificato come nocivo, mentre, una volta aggiunto nell'idropittura, non risulterà più come tale.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.