

IDEALSTUK

Scheda Tecnica

Descrizione: IDEALSTUK è uno stucco per esterno a base di resine acriliche e miscele di quarzi fini, adatto a chiudere e livellare crepe e fessure anche di medie dimensioni.

Campo d'impiego: Intonaci, supporti in cemento, prefabbricati, ecc.

Confezioni: 1 kg

Colori disponibili: Bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Pasta densa	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	Non classificabile	Inscatolato a peso
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	78% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	Non classificabile – In funzione delle riprese da effettuare
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-3 ore in funzione degli spessori
Applicazione	A spatola
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il fondo da stuccare deve essere asciutto e compatto, ed eventualmente spazzolato. Nel caso di superfici già pitturate è bene asportare la vecchia pittura male ancorata. I supporti sabbiosi vanno consolidati con ISOLPRIMER, sottofondo murale al solvente.
Per stuccare fessure di media grandezza aggiungere ad IDEALSTUK fino ad un massimo del 30% di cemento, compensando con un po' d'acqua la densità del prodotto.
Come riempitivo nelle fessure si possono usare pezzetti di pietra o ghiaia fine.
Di conseguenza l'uso di IDEALSTUK va analizzato caso per caso in funzione della grandezza e della profondità delle superfici da stuccare.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.