

Scheda Tecnica

Descrizione: INCA è una vernice alluminio per interni a base di resine sintetiche, disciolte in solventi alifatici, e pasta di alluminio, che conferiscono al prodotto un buon aggrappaggio al supporto ed effetto estetico brillante.

Campo d'impiego: All'interno, su tubature, canaline, supporti in metallo in cui scorrono liquidi a temperature < 200°C

Confezioni: 18 – 2,5 – 0,750 – 0,375 – 0,125 L

Colori disponibili: Alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	940±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	17"÷ 2" a 20°C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	57% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	8 - 10 m²/L con 1 mano
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello - Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Ragia minerale - Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, spolverato, privo di oli e grassi. Se sul supporto vi sono vecchie vernici in fase di distacco, queste devono essere asportate completamente prima dell'applicazione di INCA.
Se sul supporto vi sono incrostazioni di ruggine, bisogna carteggiare profondamente fino a supporto pulito. Effettuate tutte le procedure sopradescritte applicare 1-2 mani di INCA, pronto all'uso, sul supporto all'interno.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccarlo in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.