

MURELLA

Scheda Tecnica

Descrizione: MURELLA è una idropittura murale a tempera a base di componenti vinilversatici e pigmenti selezionati, che conferiscono al prodotto buon potere coprente, ottima distensione, facile pennellabilità e finiture di buon effetto estetico liscio e vellutato.

Campo d'impiego: MURELLA è un prodotto consigliato per applicazioni su pareti interne ad intonaco, gesso, cartongesso.

Confezioni: 14 – 10 – 5 – 2,5 L

Colori disponibili: Bianco - 10 tinte di cartella

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1660±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	68% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua - 1 mano 30 ÷ 50% - 2 mano 20 ÷ 30%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione:

I supporti devono essere asciutti e puliti, eventualmente spolverati, privi di oli e grassi.
 Su muri nuovi a gesso è consigliabile l'applicazione di 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito 1 litro con 5-6 litri d'acqua.
 Su muri già verniciati asportare la vecchia pittura male ancorata con un'accurata raschiatura e spazzolatura e livellare eventuali imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature.
 Preparati così i vari supporti applicare 2 mani di MURELLA come da caratteristiche applicative.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.