

Scheda Tecnica

Descrizione: RIALTO è una speciale idropittura murale opaca con particolari caratteristiche di lavabilità, traspirabilità ed ottimo potere riempitivo, copertura e bianchezza; è formulata con cariche minerali micronizzate, post-trattate ed additivi speciali. Grazie alla particolare reticolazione della pellicola applicata, lascia fuoriuscire l'umidità interna, non impermeabilizza ma protegge dall'acqua.

Campo d'impiego: RIALTO viene usato per superfici interne ad intonaco, gesso e cartongesso.

Confezioni: 16 – 12,5 - 5 - 2,5 – 0,750 L

Colori disponibili: Bianco (Tinte chiare su richiesta per quantitativi).

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICHE | METODO DI PROVA / STRUMENTO |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Aspetto | Denso colorato | Metodo Farp IL-01 – Visivo |
| Peso specifico | 1600±30 g/L | Metodo Farp IL-01 – Picnometro |
| Viscosità | Tixotropico | Metodo Farp IL-01 – Visiva |
| Resistenza all'abrasione | Classe 3 | Secondo norma EN 13300 |
| Residuo secco | 66% ± 2% | In peso sulla formula |

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | SPECIFICHE |
|-----------------------------|---|
| Resa | 3 ÷ 4 m ² /L con 2 mani |
| Diluizione | Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 15 – 20% |
| Essiccazione | Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 6-12 ore in funzione della temperatura e umidità ambientale |
| Applicazione | Pennello – Rullo – Spruzzo (airless) |
| Lavaggio attrezzi | Con acqua |

Modalità di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

Muri interni nuovi: Dopo pulizia, applicare 1 mano di RIALTO diluito al 30-40% successivamente 1-2 mani di RIALTO diluito al 15-20%.

Muri interni già pitturati: Se sono in buono stato, dopo pulizia, applicare direttamente 1-2 mani di RIALTO come da specifiche. Se vi sono parti in fase di distacco, asportarle tramite raschiatura e spazzolatura e se vi sono imperfezioni livellarle con ROVISTUK, stucco per rasature. Applicare 1-2 mani di RIALTO come da specifiche.

N.B.: Applicare a temperature superiori a +5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5°C.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.