

ROVILAK

Smalto sintetico per esterno ed interno

Scheda Tecnica

Descrizione: ROVILAK è un pregiato smalto lucido per finiture sia all'interno sia all'esterno, a base di resine glicerofaliche lungo olio e pigmenti pregiati non nocivi sia per l'ambiente sia per l'uomo, che conferiscono al supporto da verniciare una duratura protezione dagli agenti atmosferici e un pregevole effetto estetico brillante.
ROVILAK è di facile applicazione, ottima dilatazione, notevole copertura, grande brillantezza ed è particolarmente indicato nell'uso in zone marine, montane ed industriali.

Campo d'impiego: ROVILAK è indicato per supporti in ferro, legno, lamiere zincate, ed in muratura.

Confezioni: 2,5 – 0,750 – 0,375 - 0,125 L altre confezioni a richiesta minimo 100 L

Colori disponibili: Bianco – Nero e Tinte di cartella – Sistema Tintometrico

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1050÷1200±30 g/L in funzione della tinta	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	200"±40" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	58%÷68% ± 2% in funzione della tinta	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	10 ÷ 12 m ² /L per mano
Diluizione	Con raggia minerale – Pennello e rullo 4-6% - A spruzzo 10-15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 3-4 ore – Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con raggia minerale

Modalità

di applicazione: Il supporto da verniciare deve essere sgrassato e pulito, vanno quindi eliminate tracce di unto e grassi.

Ferro nuovo: applicare 1-2 mani di ROVIFER, antiruggine ai fosfati di zinco, quindi 2 mani di ROVILAK della tinta prescelta

Ferro già verniciato: scrostare le parti in fase di distacco, carteggiare a fondo, applicare 1-2 mani di ROVIFER, indi 1-2 mani di ROVILAK

Legno nuovo: applicare 1 mano di ROVIOLITE, fondo cementante per legno, carteggiare a fondo e pulire, se necessario applicare una ulteriore mano di ROVIOLITE per un lavoro eseguito a regola d'arte, infine applicare 2 mani di ROVILAK

Legno già verniciato: se in buono stato carteggiare ed applicare 1-2 mani di ROVILAK della tinta prescelta, se esistono parti in fase di distacco, toglierle completamente, stuccare con ROVISTUK le parti interessate, carteggiare, applicare una mano di ROVIOLITE, indi finire con 1-2 mani di ROVILAK

Lamiere zincate leghe leggere: dopo sgrassatura, applicare 1 mano di fondo ancorante e successivamente 2 mani di ROVILAK della tinta prescelta.

Muratura: carteggiare, applicare 1 mano di ROVIOLITE diluita al 10% con raggia minerale come fondo, indi 1-2 mani di ROVILAK

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.