

Scheda Tecnica

Descrizione: IZAR BUCCIATO LUCIDO è un prodotto formulato con un'altra percentuale di resine sintetiche in emulsione, biossido di titanio e varie cariche selezionate non assorbenti riempitive, che conferiscono un effetto decorativo di finitura lucido ad effetto buccia d'arancia con una sola passata. IZAR BUCCIATO LUCIDO si contraddistingue per l'elasticità della pellicola, la resistenza agli urti ed all'abrasione, per la perfetta lavabilità, per la resistenza alla luce e la durata nel tempo dei colori applicati.

Campo d'impiego: Viene applicato come finitura su intonaci, rasati a gesso o stucco, è particolarmente indicato per zoccolature di vani scala, abbassamenti di corridoi di edifici pubblici, quali scuole, ospedali, palestre (essendo ad acqua, inodore, non nocivo per l'uomo e per l'ambiente e non infiammabile).

Confezioni: Bianco – 20 – 5 kg
Colorati - 20 kg

Colori disponibili: Bianco – 720 tinte di campionario – 90 tinte di cartella.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	54% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	0,6 ÷ 0,8 kg / m ² in funzione della buccia che si vuole ottenere
Diluizione	Pronto all'uso – Piccole percentuali di diluizioni con acqua servono per diminuire lo spessore della buccia
Essiccazione	Asciutto al tatto 2-3 ore – Perfettamente indurito dopo 4 – 5 giorni
Applicazione	Steso con pennellessa in strato abbondante , poi lavorato ad umido con rullo di gomma o spugna con caratteristico disegno "buccia d'arancia"
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: il supporto deve essere asciutto e pulito, eventualmente spazzolato, privo di oli o grassi.

Muri nuovi: Dopo pulizia, applicare 1 mano di IZAR BUCCIATO LUCIDO diluito al 50% con acqua, come fondo ed isolante, dopo 24 ore stendere il prodotto tal quale con pennellessa in modo uniforme a creare la buccia ad umido incrociando con apposito rullo con disegno a buccia d'arancia.

Muri con vecchie pitture: Se le vecchie pitture sono in buono stato e ben ancorate, eseguire lo stesso ciclo applicativo precedente per muri nuovi.
Se vi sono parti delle vecchie pitture in fase di distacco, asportarle completamente tramite raschiatura e spazzolatura, livellare le imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature, indi applicare 1 mano di IZAR BUCCIATO LUCIDO diluito al 50% con acqua, dopo 24 ore stendere il prodotto tal quale e creare la buccia d'arancia ad umido incrociando con apposito rullo con disegno a buccia d'arancia.

N.B.: IZAR BUCCIATO LUCIDO EXTRA è certificato presso l'Istituto Giordano di Rimini per l'applicazione in ambienti dove si stoccano prodotti alimentari. Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.