

VERMATT

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di una resina vinilversatica disciolta in alcool isopropilico, VERMATT è una vernice protettiva, idrorepellente trasparente filmogena, con caratteristiche consolidanti e dalle elevate proprietà di penetrazione e protezione dei supporti porosi. Resiste agli alcali, consentendo una particolare efficacia nel trattamento di vecchi supporti, e idrofuga prevenendo i danni provocati dall'acqua piovana, come affioramenti, muffe, rotture dovute al gelo, passaggio di umidità. Nel contempo è traspirante permettendo la fuoriuscita dell'umidità intrinseca del supporto. È perfettamente incolore, quindi ravviva il supporto senza colorarlo. Si consiglia l'uso di VERMATT nelle costruzioni con elevata umidità di risalita dalle fondamenta per cattivo isolamento.

Campo d'impiego: Mattoni e cemento a vista.

Confezioni: 18 – 4 – 1 L

Colori disponibili: Trasparente incolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido incolore	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	940±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Non classificabile	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	11,7% ± 0,5%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	5 ÷ 7 m ² /L con 1 mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con diluente nitro

Modalità di applicazione: Eliminare ogni traccia di sporco, parti poco aderenti, eventuali efflorescenze previa spazzolatura. Nel caso di applicazione a spruzzo coprire porte, finestre, ecc. La parete deve essere perfettamente asciutta.

VERMATT va applicato tal quale a 2 mani distanziate 24 ore una dall'altra.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.