

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di RESINE “Plioway Goodyear”, disciolte in solventi inodori e pigmenti coprenti, Z Plastik antifumo è stato studiato per il trattamento di tutte le superfici interne deteriorate da macchie di nicotina, macchie dovute a caloriferi, fuliggine, fumo da forni, stufe, caminetti, ecc., che non potrebbero essere trattate con prodotti all’acqua, poiché raffiorerebbero.

Z Plastik antifumo blocca le macchie e dato a strati, conferisce al supporto un risultato estetico eccezionale, perché è molto coprente, bianchissimo, superlavabile, e per lungo tempo rimane inalterato poiché rispetto ai tradizionali prodotti all’acqua impedisce che fumo e polvere attecchiscano sulla parete. Essendo inodoro consente in breve tempo di eseguire i lavori anche in ambienti pubblici, per esempio un bar, un ristorante può essere ridipinto nel giorno di chiusura, e il giorno dopo ricominciare l’attività.

Campo d’impiego: Qualsiasi supporto murale soggetto a macchie di qualsiasi natura. Si applica anche su termosifoni.

Confezioni: 18 – 4 – 0,750L

Colori disponibili: Bianco – Si può colorare con i coloranti universali, oppure con le tinte basi Rovilak, per ottenere tinte pastello.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1450±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	70% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	7 ÷ 8 m ² /L con 1 mano
Diluizione	Con diluente inodoro – la 1 mano al 15 – 20%, la 2 mano al 7 – 10%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 5 –6 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con diluente inodoro

Modalità

di applicazione: Prima di applicare Z Plastik antifumo è consigliabile spolverare e provvedere ad un’adeguata pulizia del supporto. Applicare quindi 2 mani diluite come da specifiche applicative distanziate di 5-6 ore una dall’altra, non necessita l’applicazione di alcun primer, la 1 mano di Z Plastik antifumo fa già da fondo.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.